

- ▶ MASCHINENBAU AUS DEUTSCHLAND
- ▶ ROBUSTE BAUWEISE
- ▶ FLÄCHENDECKENDES NETZWERK AN SERVICESTATIONEN
- ▶ 24 STUNDEN ERSATZTEILSERVICE
- ▶ IDEALER ARBEITSSCHUTZ
- ▶ SCHUTZ VOR ÄUSSEREN EINFLÜSSEN
- ▶ PRAKTISCHER ROLLENWECHSEL
- ▶ BETRIEBSLEITER-FUNKTION (AB IN/2500)
- ▶ WAHLWEISE MIT MOTORISCHEM PRESTRETCHSYSTEM



STRETCHWICKELMASCHINEN

▶ HALBAUTOMATISCHE STRETCHWICKELMASCHINE

Mit unseren Modellen IN/1000 – IN/3500 bieten wir unseren Kunden professionelle und robuste Stretchwickelmaschinen für Ihre speziellen Anwendungsgebiete wahlweise mit oder ohne motorischem Vorrecksystem.

▶ MASCHINENBAU AUS DEUTSCHLAND

Die Fertigung unserer Maschinen erfolgt ausschließlich in Deutschland. Wir verfügen über ein flächendeckendes Netzwerk von Servicestationen, wodurch wir unseren Kunden den bestmöglichen Ersatzteil- und Wartungsservice garantieren. Gleichzeitig stellen wir eine schnelle und unkomplizierte Bearbeitung sämtlicher Anliegen unserer Kunden sicher.

▶ ROBUSTE BAUWEISE

Alle unsere Modelle verfügen über eine robuste und ergonomisch vorteilhafte Bauweise. Diese ermöglicht einen praktischen Folienrollenwechsel in angenehmer und ergonomischer Arbeitshöhe.

▶ IDEALER ARBEITSSCHUTZ

Unsere Maschinen verfügen über einen im Mast gekapselten Folienhubschlitten. Alle beweglichen Teile sind verkleidet, folglich minimieren wir das Risiko von Arbeitsunfällen (z. B.: keine Kopfstoßgefahr) und wichtige Maschinenbauteile wie der Folienhubschlitten sind vor äußeren Einflüssen bestens geschützt (z. B.: Staub, Schmutz und Spritzwasser).

▶ STRETCHWICKELMASCHINE - IN/1000

Halbautomatische Stretchwickelmaschine für die einfache Anwendung! Folienhubschlitten im Mast verbaut für hohe Arbeitssicherheit und Schutz vor äußeren Einflüssen. Leichter Rollenwechsel in ergonomischer Arbeitshöhe. Elektronisch geregelter Soft An- und Auslauf und Fix-Stopp des Drehtellers. Regelbare elektromagnetische Bremse, Bedienfeld mit leicht verständlicher Symbolik für eine schnelle und einfache Orientierung. Keine Menüführung, keine sprachliche Bedienoberfläche. Vorwählbare Wickelprogramme „Kreuzspiral, Spiral oder Regendichtprogramm“. Fotozelle zur selbstständigen Höhenabfrage.

ABMESSUNGEN

LÄNGE	2.425 mm
BREITE	1.500 mm
DREHTELLERDURCHMESSER	1.500 mm
DREHTELLERHÖHE	66 mm
MASTHÖHE	2.000 mm
MAX. PALETTENABMESSUNGEN	1.200 x 800 mm
MAX. PALETTENHÖHE	1.900 mm
MAX. PALETTENGEWICHT	1.500 kg
SPANNUNG	230V, Schutzkontakt, 16A



► STRETCHWICKELMASCHINE - IN/3500

Halbautomatische Stretchwickelmaschine mit Vorrecksystem!
Folienhubschlitten im Mast verbaut für hohe Arbeitssicherheit und Schutz vor äußeren Einflüssen. Leichter Rollenwechsel in ergonomischer Arbeitshöhe. Elektronisch geregelter Soft An- und Auslauf und Fix-Stopp des Drehtellers. Betriebsleiterfunktion mit Eingaberverriegelung für unerlaubten Zugriff. String-System zur Wickelverstärkung am Palettenfuß. Folienvorreckung über motorisches PreStretch-System „200, 250 + 300 %“ durch austauschbare Zahnräder. Eine analoge Systemsteuerung über die Tänzerwalze zur Druckkraftregelung garantiert eine gleichbleibende Anlegespannung auf die Palettenkanten. Zwei stufenlos regelbare Hubschlittengeschwindigkeiten.



ABMESSUNGEN

LÄNGE	2.575 mm
BREITE	1.650 mm
DREHTELLERDURCHMESSER	1.650 mm
DREHTELLERHÖHE	68 mm
MASTHÖHE	2.562 mm
MAX. PALETTENABMESSUNGEN	1.100 x 1.200 mm
MAX. PALETTENHÖHE	2.400 mm
MAX. PALETTENGEWICHT	2.000 kg
SPANNUNG	230V, Schutzkontakt, 16A

Neben diesen beiden Maschinen haben wir weitere Modelle in unserem Portfolio. Ob mit Wägesystem, mit sehr niedrigem Drehteller (nur 18 mm Höhe!), oder als Dreharm Palettenstretcher! Wir haben für jede Anwendung die passende Stretchwickelmaschine im Angebot!

Unsere Maschinen werden ausschließlich in Deutschland gefertigt und erhalten ein CE-Kennzeichen und eine EG-Konformitätserklärung. Zu jeder Maschine wird eine Bedienungsanleitung sowie eine Materialliste (zur Nachbestellung von Ersatzteilen) mitgeliefert. Wir verfügen über ein flächendeckendes Netzwerk von Servicestationen und können jedes Problem schnell und unkompliziert lösen. Die Gewährleistung zu unseren Maschinen beträgt 24 Monate nach gültigem EU-Recht (Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgenommen).

„Unsere Erfolge und natürlich unsere zufriedenen Kunden geben uns die nötige Motivation unsere Vision einer verbrauchsorientierten Optimierung der Ladungssicherung fortzuführen.“

Durch unsere lange Berufserfahrung erreichen wir bei unseren Kunden die bestmögliche Lösung für Ihre Anwendung. Dazu nutzen wir alle aktuellen Möglichkeiten aus Branchenerfahrung, Maschinenbau, Rohstoff und Produktionstechnik“

So erreichen Sie uns:

in/ventio Verpackungen GmbH
Friedenstraße 8
70806 Kornwestheim

Tel.: +49 7154 8040 701

Fax: +49 7154 8040 702

E-Mail: info@inventio-verpackungen.de

Internet: www.inventio-verpackungen.de